

	45	30	35	40	45	Max. Tragkraft	
45m	1100	1210	1418	1757	2229	daN /	7m
40m	1050	1230	1490	1847	2306	daN /	20 m
35m			1250	2123	2669	daN /	22 6m
30m				2460	3016	daN /	25 4m
m						daN /	m
m						daN /	m

PRESTANCES ET PUISSANCES DES MOTEURS MOTORENLEISTUNGEN UND GESCHWINDIGKEITEN

	Levage - Heben			Orient. Drehen	Transl. Fahren	D. Kat.
25 PC 15	18 kW	18 kW	3.3 kW	4.8 kW	2x2 2kW	4
Vitesse Geschwindigkeit	1 m/s	0.5 m/s	0.09 m/s	0.69 rad/s	0.41 m/s	0.2
Charge maxi Höchstlast daN	1500	3000	3000			

Puissance électrique totale
Anschlusswert

HAUTEURS ET ANCRAGES BALLASTE U. VERANKERUNGEN

	Lest - Ballast	
H(m)	Tournant Drehballast	Ch. Unte
32.8	27020	

Hauteur roulante maxi en service
Maxi. fahrbare Höhe in Betrieb

Hauteur roulante
Fahrbare Höhe

Hauteur roulante
Fahrbare Höhe

<u>CABLE</u> <u>SEIL</u>	Composition Zusammensetzung	Diamètre (mm) Durchmesser	Fil daN/mm ² Draht	Ame - See M: métallique- T: textile - T
Levage Hub	6X19	12	180	N
Chariot Laufkatze	6X19	12.5	180	T
Télescopage Teleskopier	6X19	12	180	N