




EN 14439
C25

UNE-EN-ISO 9001




H =	Máxima altura de torre sin arriostrar (m).	PA09-1N -----	202.40.000	TR 4R -----	202.32.000
	Maximum tower height without fastening (m).	PA09-2N -----	202.41.000	TR 12RM -----	137.31.700
	Hauteur maximale de tour sans ancrage (m).	PA09-3N -----	202.42.000	BTX 45 / BEX 45 -----	137.20.500
	Максимальная высота башни без крепления (м).	PA09-4N -----	202.43.000	BTX 38R / BEX 38R -----	137.20.000
	Desteksiz maksimum kule yüksekliği (m).	PA09-5R -----	202.44.300	ABH 75 -----	152.23.000
	أقصى ارتفاع للبرج بدون ربط (د).	Punta de pluma / Jib end* -	202.45.800	AR 12 -----	137.21.000
		TMU 1.18 -----	202.35.500		

* Punta de pluma / Jib end / Pointe de flèche / Конец стрелы / Вот усу / مقدمة الذراع


(H) TRASLACIÓN / TRAVELLING /

TRASLATION / ПЕРЕМЕЩЕНИЕ / RAY YÜRÜYÜŞLÜ / متحركة



(H) ESTACIONARIA / STATIONARY /

STATIONAIRE / СТАЦИОНАРНОЕ СОСТОЯНИЕ / SABIT / ثابتة




Fecha / Date: 09/04/2019

FEM 1005 - C25














Reservado el derecho a modificaciones sin previo aviso. Declinamos toda responsabilidad derivada de la información proporcionada / Subject to modification, without previous warning. This information is supplied without liability / L'entreprise se réserve le droit de procéder à des modifications sans préavis. Nous déclinons toute responsabilité quant aux informations fournies / Мы оставляем за собой право на внесение изменений без предварительного уведомления. Мы снимаем с себя любую ответственность в отношении предоставленной информации / Önceden bildirilmeksizin değiştirilme hakkı saklıdır. Verilen bilgiler için hiçbir sorumluluk kabul etmemekteyiz


CARGAS / LOADS / CHARGES / НАГРУЗКИ / YÜKLER / الأحمال **J80PA**

SR / DR (kg)		Cargas máximas / Maximum loads / Charges maximales / Максимальные нагрузки / Maksimum yük / أقصى حمولة SR / DR-2500 / 5000 kg				
 [m]	2500 / 5000 kg @ ... (m)	Alcance del gancho [m] / Hook reach [m] / Portée du crochet (m) / Радиус действия крюка (m) / Kancanın yüksekliği (m) / مدى الخطاف				
		20	25,5	30,5	35	40
40 m	29/18,3	2500/4400	2500/3150	2350	1750	1300
35 m	29,3/18,3	2500/4430	2500/3220	2400	1800	—
30,5 m	30,5/18,9	2500/4640	2500/3400	2500/2500	—	—
25,5 m	25,5/19,6	2500/4860	2500/3500	—	—	—

CARACTERISTICAS DE MECANISMOS / MECHANISMS FEATURES / CARACTÉRISTIQUES DES MÉCANISMES / ХАРАКТЕРИСТИКИ МЕХАНИЗМОВ / MEKANİZMALARIN ÖZELLİKLERİ / الخصائص الآلية **J80PA**

*opcional *optional *en option *опция *opsiyonel *اختياري								
	EC2568VF SR2 18,4 kW		*EC33102VF SR2 24,2 kW	∅ 2,8 / 3,8 / 4,5 m TG825VF 2x3 kW	OG608VF 4 kW	EP2515VF 18,4 kW	TH1010 9,2 kW	
 m/min	1,25 0...68	2,5 0...34	1,25 0...102	2,5 0...51	0...25 m/min	0...0,8 r/min sl/min	1,5 min	1 m/min
 m/min	2,5 0...34	5 0...17	2,5 0...51	5 0...25,5				
 H	H ≤ SR 420 m DR 210 m		 400V 50Hz P_{TOTAL} (EC2568VF + OG608VF + EP2515VF) = 40,8 kW P_{TOTAL} (*EC33102VF + OG608VF + EP2515VF) = *46,6 kW					
								

LASTRES INFERIORES / LOWER BALLASTS **J80PA**
LESTS INFÉRIEURS / НИЖНИЙ БАЛЛАСТ / ALT AĞIRLIK TAŞLARI / نقل

H (m)	9,3	17,2	25,1	29,1
BEX 45 / BTX 45	 4100 kg	8	10	12
BEX 38R / BTX 38R		10	12	14














H: Altura de torre / Tower height / Hauteur du tour / Высота под крюком / Kanca altı yüksekliği / الارتفاع أسفل الخطاف
 Para alturas intermedias tomar el lastre correspondiente a la altura superior / For intermediate heights take the ballast corresponding to the higher height / Pour les hauteurs intermédiaires, opter pour le lest correspondant à la hauteur immédiatement supérieure / Для промежуточных высот возьмите балласт, соответствующий большей высоте / Orta yükseklikler için daha üst bir yüksekliğe karşılık gelen ağırlığı alınız. / للارتفاعات البينية يرجى استخدام النقل العائد للارتفاع الأعلى / لحقوق التغيير محفوظة دون إشعار مسبق. دون أدنى مسؤولية عن المعلومات المقدمة




Fecha / Date: 09/04/2019

Reservado el derecho a modificaciones sin previo aviso. Declinamos toda responsabilidad derivada de la información proporcionada / Subject to modification, without previous warning. This information is supplied without liability / L'entreprise se réserve le droit de procéder à des modifications sans préavis. Nous déclinons toute responsabilité quant aux informations fournies / Мы оставляем за собой право на внесение изменений без предварительного уведомления. Мы снимаем с себя любую ответственность в отношении предоставленной информации / Önceden bildirilmeksizin değiştirilme hakkı saklıdır. Verilen bilgiler için hiçbir sorumluluk kabul etmemekteyiz / حقوق التغيير محفوظة دون إشعار مسبق. دون أدنى مسؤولية عن المعلومات المقدمة

 **FEM 1005 - C25**

DENOMINACIÓN / DENOMINATION / DÉSIGNATION / НАЗВАНИЕ / AÇIKLAMA / اسم		L [m]	A [m]	H [m]	P / W [kg]	
Torre / Tower / Tour Башня / Kule / برج	TR 8RM TR 12RM TR 4R		8,07 12,01 4,15	1,19 1,19 1,19	2575 3715 1430	
Torre asiento pista + base punta de torre + orientación Slewing table + tower head base + slewing mechanism Tour pivot + base du porte-flèche + mécanisme d'orientation Сиденье площадки + основание верхней секции башни + поворотный механизм Göbek + kule kafa bölümü tabanı+mekanizma برج وحدة الدوارن + قاعدة رأس البرج + آلية الدوران			3,413	1,609 1,950	2715	
Punta de torre / Tower head / Porte-flèche верхняя секция башни / kulenin kafa bölümü / رأس البرج			8,358	0,968 1,557	1777	
Tramo de pluma Jib section Tronçon de flèche Секция стрелы Vom bölümü أجزاء الذراع	PA09-1N (I) PA09-2N (II) PA09-3N (III) PA09-4N (IV) PA09-5R (V)		9,305 10,115 10,115 5,220 7,470	0,860 0,860 0,860 0,860 0,865	0,995 0,995 0,995 0,995 1,180	866 687 530 276 560
Plataforma de punta de pluma Jib end platform Plateforme de pointe de flèche Платформа конца стрелы Vom ucu platformu منصة رأس الريشة			1,036	0,7 1,18	26	
Punta de pluma / Jib end / Pointe de flèche / Конец стрелы / Vom ucu / مقدمة الذراع			0,81	0,266 0,679	88	
Polipasto / Hook assembly / Palan / Полупаст / Kanca takımı / بكرة			0,8	0,267 1,105	217	
Tirante sostén pluma / Jib support tie / Tirant de fleche / Растяжка поддержки стрелы / Kol destek bağları / مشد دعامة الذراع			5,1	0,36 0,3	285	
Contrapluma con plataformas / Counterjib with platforms Contre-flèche avec plateformes / Противовесная консоль с платформами / Platformlu kuuyruk / الذراع المقابل مع المنصة			5,595	2,565 0,245	800	
Mecanismos Mechanisms Mécanismes de Механизмы Mekanizmalar آليات كهربائية	Elevación carga / Hoisting / levage de charge / Подъем груза / Yük kaldırma رافع الحمولة Elevación pluma / Luffing / Releavage de flèche / Подъем стрелы / Yük kaldırma ve indirme / رافع الذراع		1,93 1,9	1,318 1,247	0,845 0,758	1185 901
Plataforma y cabina / Platform and cabin / Plateforme et cabine Платформа и кабина / Platform ve kabin / منصة وكابينة			3,759	1,65 2,338	820	
Lastre / Ballast / Lest / Балласт / Alt ağırlık taşları / ثقل			4,00	0,34 1,30	4100	
Torre de montaje / Jacking cage / Tour de montage / Монтажная башня / Kaldırma kafesi / برج التركيب			7,14	1,76 1,71	3200	
Torre de montaje sin puerta, carro, plataforma carro y viga de apoyo Jacking cage without door, trolley, trolley platform and beam assembly Tour de montage sans porte, chariot, plateforme de chariot et poutre de soutien Монтажная башня без двери, грузовой тележки, платформы грузовой тележки и опорной балки Kapisız kaldırma kafesi, vinç köprüsü arabası, vinç köprüsü arabası platformu ve giriş takımı برج التركيب بدون بوابة ، وعربة ومنصة متحركة وعارضة تدعيم	TMU 1.18		7,14	1,76 1,71	2450	




T	H					H	T
1	4	TR 4R	TR 4R	TR 12RM		TR 4R	4
2	8	TR 4R	TR 12RM			TR 12RM	4
3	19,7	TR 12RM	TR 12RM			TR 12RM	15,7
4	31,5	TR 12RM				TR 12RM	23,7
5	35,3	TX-90T.XXR				TX-90T.XXR	27,5
		AN 90		TX-90T.XXR		T 3-90	31,3
		AN 150		T 3-90		T6-150A	37,2
		AL 20		T6-150A	43	TL20/TX150	41,1
		ALD 20		TL20/TX150	46,9	TL20-5,6	46,7
		AS 20		TL20-5,6	52,5	TS20-5,6A	52,3
		ASD 20/24		TS20-5,6	48,4	TS20-5,6	57,9
		ASR 20		TS20-5,6	54,0	TSR20-5,6A	63,5
		ASRD 20/24		TSR20-5,6	59,6	TSR20-5,6	69,1
				AS 20			

T: Torre / Tower / Tour / Башни / Kuleler / أبراج
H: Altura / Height / Hauteur / Высота / Yükseklik / ارتفاع


Otras configuraciones de torre / Other tower configuration / Autres configurations / Прочие конфигурации / Diğer konfigürasyonlar / مكونات أخرى

Transporte
Transport / Transport /
Транспортировка / Taşıma / نقل



H=29,1 m + BTX45

3x




4x

HIGH CUBE 40'

TREPADO / CLIMBING / TÉLESCOPAGE / ЛЕСТНИЦА / TIRMANMA / التسلق

J80PA



h _{max} : 3xTR4RT + 6xTR4R	
h (m)	31,5
D (m)	8,1 - 10
P (KN)	423 / 373
R _{max} (KN)	160 / 402

TR4RT: 800.32.100

Trepado interno / Internal climbing. / Télescopage intérieur / Внутренняя лестница / Bina içi tirmanma / التسلق الداخلي

الرياح خارج الخدمة / Out of service wind / Vitesse du vent hors service / Ветровая нагрузка в покое / Rüzgar devre dışı

- الرجوع إلى / Consultar / Consult / Nous consulter / Консультируемся / Danışınız / الرجوع إلى
- في الخدمة / En service / In service / В работе / Devrede / في الخدمة
- خارج الخدمة / Out of service / Hors service / В покое / Devre dışı / خارج الخدمة



LOC & MAT

GSM: +33(0)6 11 16 84 14

E-mail: contact@locetmat.com

Web Site: www.locetmat.com

Tel: +33(0)4 68 92 50 92

FEM 1005 - C25

Reservado el derecho a modificaciones sin previo aviso. Declinamos toda responsabilidad derivada de la información proporcionada / Subject to modification, without previous warning. This information is supplied without liability / L'entreprise se réserve le droit de procéder à des modifications sans préavis. Nous déclinons toute responsabilité quant aux informations fournies / Мы оставляем за собой право на внесение изменений без предварительного уведомления. Мы снимаем с себя любую ответственность в отношении предоставленной информации / Önceden bildirilmeksizin değiştirilme hakkı saklıdır. Verilen bilgiler için hiçbir sorumluluk kabul etmemekteyiz /

حقوق التغيير محفوظة دون إشعار مسبق. دون أدنى مسؤولية عن المعلومات المقدمة